



TERMÉKKÓD: LSK CBE1286

LSK CLASSBOARD INTERAKTÍV KIJELZŐ

E 2 8 6

RÖVID LEÍRÁS

86" aktív terület, 16:9 képarány, 4K UHD (3840x2160) képfelbontás, infra multitouch érzékelő rendszer (40 érintés*), Android 12 alaprendszer (magyar), 3 év garancia

EXTRÁK

1mm „air bonding” technológia a parallaxis effektus csökkentése és a közvetlenebb érintés élmény érdekében, 4K grafikus felhasználói felület (Android UI), testreszabható Android Főoldal, vezetékes LAN kommunikáció (auto switch 10M/100M Android és beépített mini PC között), beépített WiFi/BT modul, előlapi USB touch-, USB- és HDMI csatlakozók, mobil eszköz tartalommegosztás (AirGo Cast)

RÉSZLETES TERMÉKJELLEMZŐK

KIJELZŐ

- 86" képátló, 16:9 képarány (LCD panel aktív terület: 1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V))
- 3840 (H) x 2160 (V) UHD képfelbontás
- típus/háttérvilágítás: LCD/direct type LED (DLED)
- válaszadási idő/képfrissítés: 8 ms/60 Hz
- színek száma: 1,07 milliárd (10 bit)
- fényerő: 350 cd/m2 (tipikus), max. 400 cd/m2
- kontraszt: 4000 : 1
- betekintési szög: 178° (H/V)
- várható élettartam: ≥ 50000 óra

AUDIO

- 2 x 12W / 8 ohm beépített sztereó hangszórópár
- opcionális külső soundbar csatlakoztatási lehetőség (COAX digital audio out)

ANDROID RENDSZER

- verzió 12.0 (magyar és világnyelvek)
- CPU: 8 magos A55 @ 1,2GHz
- GPU: 4 magos Mali G52 @ 600 MHz
- RAM: 4 GB DDR4
- ROM: 32 GB EMMC

ÉRZÉKELŐRENDSZER

- infra multitouch érzékelés, kézzel és tollal is működtethető
- érintési felbontás: 32767 × 32767
- max. 40 érintés kezelése (Windows), 20 érintés (Android), operációs rendszer és alkalmazás függvénye*
- kompatibilitás: Windows 11/10/8/7/XP, Linux, Mac, Android
- válaszadási idő: ≤ 6 ms
- pontosság: 1 mm
- kommunikáció: full-speed USB 2.0 type B (free drive)
- „Air bonding” technológia*: 1 mm „air gap”, 4 mm tükröződésmentes (AG) biztonsági üveg előlap, Mohs level 7

CSATLAKOZTATÁS

- 3 × HDMI bemenet (ebből egy bemenet az előlapon)
- 1 × VGA bemenet (DB15)
- 1 × PC audio bemenet (3,5 mm mini jack, sztereó)
- 1 × Fülhallgató kimenet (3,5 mm mini jack, sztereó)
- 3 × USB 3.0 (Type-A, Windows/Android, auto switch, ebből kettő előlapi)
- 1 × USB 2.0 (Type-A, Android)
- 2 × USB 2.0 érintéshez (touch, Type-B, ebből egyik előlapi)
- 1 × TF memóriakártya (max. 128GB)
- 1 × RS232 vezérlés (DB9)
- 1 × LAN (RJ45, 10M/100M)
- 1 × COAX kimenet (digitális hang)
- 1 × 80-pin csatlakozó beépíthető számítógéphez (JAE standard)

VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZTATÁS

- beépített WiFi 2,4GHz+5GHz (802.11/b/g/n/ac) / Bluetooth 5.0 modul / WiFi hotspot 2,4GHz & 5GHz

TÁPELLÁTÁS

- 100–240V~ 50/60Hz
- fogyasztás: standby ≤ 0,5W, névleges 450W

MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK

- befoglaló fizikai méretek: 1959 mm x 1170 mm x 89 mm
- tömeg: 70 kg
- VESA 800x400

TARTOZÉKOK

- alap: fali szerelő konzol, hálózati tápkábel, HDMI kábel, USB kábel (Type A-B), mágneses toll (2 db), távvezérlő
- Solaris: : LSK Hungária Kft. saját fejlesztésű interaktív táblaszoftver (Win) tanári öröklícsenz (opcionális)
- opcionális: beépíthető számítógép (i3/i5/i7), gipszkarton állvány, mobil állvány, motoros fali és mobil állvány, Qwizdom Oktopus táblaszoftver tanári öröklícsenz

CSOMAGOLÁSI ADATOK

- Csomag mérete: 1785 mm x 1125 mm x 200 mm
- Csomagolási tömeg: 84 kg

TÁROLÁSI ÉS MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM

- 0 °C - 45 °C, 10% - 90%

GARANCIA

- 3 év

